

FAHRZEUGHALTERUNG FÜR DOLPHIN 7800

Aktive TISPLUS Fahrzeughalterung für Dolphin 7800

Die Fahrzeughalterung für den Dolphin 7800 ist eine TIS Eigenentwicklung. Sie überzeugt durch ihr funktionales und kompaktes, aber dennoch robustes Design. Das leichte Einlegen des Dolphin 7800 mit sicherer Verriegelung erlaubt die Bedienung mit nur einer Hand.

Auch die Installation ist einfach: Verschraubung von vorne ermöglicht die unkomplizierte Montage am Armaturenbrett. Die Halterung verfügt über einen weiten Eingangsspannungsbereich von 9-30V. Mit einer Betriebstemperatur von -20°C bis +70°C geht die Halterung unbeschadet durch Temperaturschwankungen und schränkt den Einsatzspielraum des Dolphin 7800 nicht ein.

AUF EINEN BLICK

- Funktionales und formschönes, aber dennoch robustes Design
- "Rock&Lock" Mechanismus ermöglicht leichtes Einlegen des Gerätes mit sicherer Verriegelung (Einhandbedienung!)
- Innenliegende geschützte Stecker für sichere Steckverbindungen
- Kabelausslässe in verschiedenen Richtungen (seitlich, unten, hinten) in der Abdeckkappe
- Verschraubung von vorne ermöglicht einfache Montage am Armaturenbrett
- Optional: integrierter Smart Card Reader
- Optionale Schnittstellen für Peripheriegeräte
- 100% Made in Germany

SPEZIELLE MERKMALE



HINWEIS

Unsere Halterungen werden standardmäßig nur mit Ladefunktion ausgeliefert. Auf Anfrage integrieren wir für Sie Optionen, wie USB oder Smart Card Reader zum Auslesen von Fahrerkarten (digitaler Tacho) und anderer Smart Cards.



Gerät und Card Reader nicht im Lieferumfang enthalten

FAHRZEUGHALTERUNG FÜR DOLPHIN 7800

TECHNICAL SPECIFICATIONS

GRÖSSE UND GEWICHT

- 150 x 89 x 86 mm
- 340g (ohne Gerät)

EINSPANNUNGSBEREICH

- 9-30V

SCHNITTSTELLEN

- RS232 und USB-Client Schnittstellen (optional)

RICHTLINIENKONFORMITÄT

- e1 Zulassung
- Störfestigkeit nach EN 61000-6-2
- Störaussendung nach EN 61000-6-3

ANZEIGE LED

- Anzeige-LED für Stromversorgung

EINSATZBEREICH

- Betriebstemperatur: -20°C bis +70°C
- Lagertemperatur: -45°C bis +80°C

ARTIKELNUMMERN

- 24-78-09-TVCM-01 nur Laden
- 24-78-09-TVCM-02 mit USB Hostanschluss
- 24-78-09-TVCM-03 mit Smart Card Reader
- 24-78-09-TVCM-04 mit USB und Smart Card Reader
- 24-78-09-TVCM-05 mit USB Client

STROMVERSORGUNG

- Versorgungsausgang +5V / 200mA

SMART CARD READER

- optional
- Card Spannung: 5V, 3V, 1,8V max. 60mA
- Protokolle: T=0, T=1
- Datenrate bis zu 420kBits/s

ZUBEHÖR

Für den Dolphin 7800 halten wir neben unserem TISPLUS Zubehör eine breite Zubehörpalette namhafter Hersteller bereit, z.B. Taschen, Akkus, Stifte und Displayfolien, Lade- und Dockingstationen uvm.

Auf Wunsch lassen wir Ihnen diese Informationen gern zukommen. Sprechen Sie uns an!