

FAHRZEUGHALTERUNG FÜR ZEBRA MC55/65/67

Aktive TISPLUS Fahrzeughalterung für Zebra MC55/65/67

Die Fahrzeughalterung für Zebra MC55/65/67 ist eine TIS Eigenentwicklung. Es überzeugt durch sein funktionales und kompaktes, aber dennoch robustes Design. Das leichte Einlegen des Geräts mit sicherer Verriegelung erlaubt die Bedienung mit nur einer Hand.

Auch die Installation ist einfach: Verschraubung von vorne ermöglicht die unkomplizierte Montage am Armaturenbrett. Die Halterung verfügt über einen weiten Eingangsspannungsbereich von 9-30V. Mit einer Betriebstemperatur von -20°C bis +70°C geht die Halterung unbeschadet durch Temperaturschwankungen und schränkt den Einsatzspielraum des Zebra MC55/65/67 nicht ein.

AUF EINEN BLICK

- Funktionales und formschönes, aber dennoch robustes Design
- "Rock&Lock" Mechanismus ermöglicht leichtes Einlegen des Geräts mit sicherer Verriegelung (Einhandbedienung!)
- Innenliegende geschützte Stecker für sichere Steckverbindungen
- Kabelausslässe in verschiedenen Richtungen (seitlich, unten, hinten) in der Abdeckkappe
- Verschraubung von vorne ermöglicht einfache Montage am Armaturenbrett
- Optional: integrierter Smart Card Reader
- Optionale Schnittstellen für Peripheriegeräte
- 100% Made in Germany

SPEZIELLE MERKMALE



Gerät und Card Reader nicht im Lieferumfang enthalten

HINWEIS

Unsere Halterungen werden standardmäßig nur mit Ladefunktion ausgeliefert. Auf Anfrage integrieren wir für Sie Optionen, wie USB oder Smart Card Reader zum Auslesen von Fahrerkarten (digitaler Tacho) und anderer Smart Cards.

FAHRZEUGHALTERUNG FÜR DOLPHIN 7800

TECHNICAL SPECIFICATIONS

GRÖSSE UND GEWICHT

- 150 x 89 x 86 mm
- 340g (ohne Gerät)

EINSPANNUNGSBEREICH

- 9-30V

SCHNITTSTELLEN

- USB-Host Schnittstelle (z.B. für Drucker) optional
- Optional eine oder zwei serielle Schnittstellen

RICHTLINIENKONFORMITÄT

- e1 Zulassung
- Störfestigkeit nach EN 61000-6-2
- Störaussendung nach EN 61000-6-3

ANZEIGE LED

- Anzeige-LED für Stromversorgung

EINSATZBEREICH

- Betriebstemperatur: -20°C bis +70°C
- Lagertemperatur: -45°C bis +80°C

ARTIKELNUMMERN

23-55-09-TVCM-01	nur Laden
23-55-09-TVCM-02	mit USB Schnittstelle
23-55-09-TVCM-03	mit Smart Card Reader
23-55-09-TVCM-04	mit USB Schnittstelle und Smart Card Reader
23-55-09-TVCM-05	mit einer seriellen Schnittstelle
23-55-09-TVCM-06	mit zwei seriellen Schnittstellen

STROMVERSORGUNG

- Versorgungsausgang +5V / 200mA

SMART CARD READER

- optional
- Card Spannung: 5V, 3V, 1,8V max. 60mA
- Protokolle: T=0, T=1
- Datenrate bis zu 420kBits/s

ZUBEHÖR

Für MC55/65/67 halten wir neben unserem TISPLUS Zubehör weitere Accessoires namhafter Anbieter bereit. Auf Wunsch lassen wir Ihnen diese Informationen gern zukommen. Sprechen Sie uns an.