

# Zebra LI4278 Barcodescanner

Auf den folgenden Seiten finden Sie detaillierte Herstellerinformationen zu diesem Produkt aus unserem TISWARE Hardware- und Software-Portfolio.

**Bei Interesse sprechen Sie uns bitte an!**

Falls Sie Fragen zu oder Interesse an diesem Artikel oder anderen Produkten aus unserem Portfolio haben, kontaktieren Sie unseren Vertrieb. Unsere Kollegen beraten Sie gern.

Telefon: **02871 2722-0**

E-Mail: **kontakt@tis-gmbh.de**

## Weitere Produkte aus dem Portfolio der TIS GmbH



### TISLOG TELEMATIK-SOFTWARE

TISLOG Logistik und Transport Software bietet Ihnen leistungsstarke, flexible Lösungen für mobiles Auftragsmanagement, die genau das können, was Sie für Ihre individuellen Arbeitsabläufe im Unternehmen benötigen.



[www.tislog.de](http://www.tislog.de)



### TISPLUS HARDWARE-ZUBEHÖR

TISPLUS - Cleveres Hardware-Zubehör für mehr Bedienkomfort unterwegs und im Lager. Entwicklung, Konstruktion und Produktion unserer TISPLUS Produkte finden zu 100% in Deutschland statt.



[www.tisplus.de](http://www.tisplus.de)

### HINTERGRUND TIS GMBH

Die TIS GmbH mit Sitz in Bocholt ist einer der Marktführer für anspruchsvolle Telematik-Projekte. TIS steht für „Technische Informationssysteme“. Das Unternehmen entwickelt seit 1985 intelligente Telematik-Lösungen für Speditionen, Transport- und Logistik-Unternehmen sowie Handelsketten. Derzeit arbeiten mehr als 50 Mitarbeiter für das mittelständische Unternehmen. Die neuste Produktgeneration sind die plattformunabhängigen Softwarelösungen unter dem Markennamen TISLOG Logistics & Mobility. Mit der leistungsfähigen Hardware namhafter Partner und dem in-house entwickelten Hardware-Zubehör wird TISLOG zur optimalen Komplettlösung für Unternehmen, die professionelle Telematik-Lösungen suchen.



Mehr Informationen über die TIS GmbH und unser Portfolio aus Software, Hardware und Zubehör auf [www.tis-gmbh.de](http://www.tis-gmbh.de)



# ZEBRA LI4278

## KABELLOSER LINEARER ALLZWECKSCANNER

### 1D-SCANNEN DER NÄCHSTEN GENERATION

Der LI4278 setzt in Sachen Geschwindigkeit und Flexibilität neue Maßstäbe für das 1D-Barcodescannen. Er erfasst nahezu beliebige 1D-Barcodes – darunter die typischen auf Papieretiketten gedruckten Barcodes, auf dem Display von Smartphones, Tablets oder Computern angezeigte Barcodes (z. B. für Kundenkarten, mobile Gutscheine usw.) sowie die hochauflösenden (HD) Barcodes, die in der Fertigung von Elektronikkomponenten üblich sind. UPC-Barcodes können bei 100 % in einem Abstand von bis zu 76,2 cm erfasst werden, bei 200 % sogar in bis zu 139,7 cm Entfernung. Da Barcodes selbst in extremen Winkeln gescannt werden können, muss der Scanner nicht ständig umpositioniert werden, und Scanvorgänge sind schneller erledigt. Und dank der optionalen Dockingstation, die den Präsentationsmodus ermöglicht, kann der Scanner sowohl im Handheld-Betrieb als auch im Freihandbetrieb eingesetzt werden.

### KABELLOSE FREIHEIT

Bluetooth® befreit Mitarbeiter von lästigen Kabeln, sodass sie Artikel nicht nur innerhalb, sondern auch außerhalb des Kassensbereichs scannen können. Darüber hinaus bietet Bluetooth 2.1 mit EDR erhöhte Sicherheit durch eine bessere Verschlüsselung, eine bessere WLAN-Leistung, eine verbesserte Energieverwaltung, sodass mindestens eine ganze Arbeitsschicht abgedeckt ist, sowie einfaches Pairing mit dem Hostgerät.

### IDEAL FÜR DEN TÄGLICHEN DAUEREINSATZ

Die zum Patent angemeldete einzelne Leiterplatte verbessert die Zuverlässigkeit durch die Beseitigung von Zwischenverbindungen. Dank der überlegenen Akkuverwaltung sind deutlich mehr Scans pro Akkuladung möglich, sodass auch scanintensive Anwendungen unterstützt werden. Die Verwendung in staubigen und feuchten Umgebungen ist problemlos möglich. Die Scanlinie ist nicht nur in Innenbereichen gut sichtbar, sondern auch im Außeneinsatz bei hellem Sonnenlicht. Der Scanner übersteht selbst Stürze auf Beton. Darüber hinaus können Sie ihn über eine viertel Million Mal in die robuste Dockingstation einsetzen.

### KOSTENGÜNSTIGER UPGRADE-PFAD

Der LI4278 sorgt für eine positive Anlagenrendite, denn er kann mit den gleichen Dockingstationen und Zubehörteilen eingesetzt werden wie die verwandten Produkte LS4278 und DS6878. Frühere Investitionen gehen also nicht verloren, und trotzdem können Sie von der neuesten Scantechnologie profitieren.

### MAXIMALE BETRIEBSZEIT BEI GERINGEN GESAMTBETRIEBSKOSTEN

Dank der Kombination aus Fernverwaltungstools und branchenführenden umfassenden, aber erschwinglichen Serviceplänen muss die Arbeit nie unterbrochen werden, und im Rahmen des Zebra OneCare Advance Exchange Support bekommen Sie im Reparaturfall sogar innerhalb eines Werktags ein Ersatzgerät zur Verfügung gestellt. Die enthaltene umfassende Abdeckung schützt Ihre Scanner vor unerwarteten Ausfällen. Es fallen weniger unvorhergesehene Reparaturkosten an, und Ihre Geräte sind von Anfang an zuverlässig abgedeckt.

### MERKMALE

#### Erstklassige 1D-Scanleistung

Überragende Scangeschwindigkeit und große Lesereichweite

#### Erfasst nahezu jeden 1D-Barcode auf beliebigen Oberflächen – selbst Smartphone-Displays.

Scant Barcodes auf herkömmlichen Papieretiketten sowie auf Displays von Smartphones, Tablets und Computern.

#### Große Lesereichweite

Liest UPC-Barcodes in Abständen von 2,54 cm bis zu über 76,2 cm sowie hochauflösende Codes und größere Reichweite zur erweiterten Anwendungsflexibilität.

#### Überragende Bewegungs- und Winkeltoleranz

Barcodes können schneller und ohne Pause zwischen Scanvorgängen gescannt werden.

#### Zum Patent angemeldete einzelne Leiterplatte

sorgt für maximale Zuverlässigkeit und reduziert die Ausfallzeiten.

#### Helle Scanlinie

Einfaches Zielen im Halbdunkel sowie im hellen Sonnenschein

#### Integrierter aufladbarer Wechselakku

Bietet die höchste Anzahl von Scans pro Akkuladung – ausreichend für mehr als eine Schicht beim intensivsten Nutzungsprofil; Wechselakku sorgt für langen Lebenszyklus.

Weitere Informationen erhalten Sie auf [www.Zebra.com/LI4278](http://www.Zebra.com/LI4278) oder in unserem weltweiten Kontaktverzeichnis auf [www.Zebra.com/contact](http://www.Zebra.com/contact).

# TABELLE MIT TECHNISCHEN DATEN

PHYSISCHE MERKMALE	
Abmessungen	9,8 x 7 x 18,6 cm (H x B x L)
Gewicht	224 g
Dockingstation-Schnittstellen	RS232, RS485 (IBM), USB, Tastaturweiche
Farbe	Schwarz, Weiß
Akku	Aufladbarer, umweltfreundlicher Wechselakku
LEISTUNGSMERKMALE	
Drehtoleranz	± 65°
Neigungstoleranz	± 65°
Schwenktoleranz	± 45°
Scanmuster	Einzelne helle Scanlinie
Scanwinkel	Horizontal 35°
Scangeschwindigkeit	547 Scanvorgänge pro Sekunde
Bewegungstoleranz	63,5 cm pro Sekunde
Lichtquelle	LED Klasse 1, 617 nm (gelb)
Min. Druckkontrast	15 % MRD
Scanvorgänge pro Ladung	Bis zu 57.000
Betriebsdauer	Bei voller Aufladung: 72 Stunden
BENUTZERUMGEBUNG	
Unempfindlichkeit gegenüber Umgebungslicht	Max 108.000 Lux
Betriebstemperatur	0 °C bis 50 °C
Lagerungstemperatur	-40 °C bis 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	5 bis 85 %, nicht kondensierend
Fallfestigkeit	Über 100 Stürze aus 1,5 m Höhe bei Zimmertemperatur; übersteht Stürze aus 1,8 m Höhe auf Betonboden
Schutz vor Umwelteinflüssen	Versiegeltes Gehäuse ist staub- und spritzwassergeschützt.
Barcode-Symbolsätze	UPC/EAN: UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-8/JAN 8, EAN-13/JAN 13, Bookland EAN, Bookland ISBN, UCC Coupon Extended Code, ISSN EAN Code 128 einschl. GS1-128, ISBT 128, ISBT Concatenation, Code 39 einschl. Trioptic Code 39, Umwandlung von Code 39 in Code 32 (italienischer Pharmacode), Code 39 vollständige ASCII-Umwandlung Code 93 Code 11 2/5 Matrix 2/5 Interleaved (ITF) 2/5 Discrete (DTF) Codabar (NW - 7) MSI 2/5 Chinese IATA Inverse 1D (ausgenommen GS1 DataBar) GS1 DataBar einschl. GS1 DataBar-14, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded

KABELLOSE ANBINDUNG	
Funkmodul	Bluetooth 2.1-Funkmodul Klasse 2
Datenrate	3,0 Mbit/s (2,1 Mbit/s) Bluetooth 2.1
Funkreichweite*	100 m (Sichtverbindung)
* Bei Konfiguration mit Präsentations-Dockingstation	
RICHTLINIENKONFORMITÄT	
Technische Anforderungen	EMC FCC Teil 15, Klasse B, ICES 003 Klasse B, IEC 60601-1-2 Umwelt RoHS-Richtlinie 2002/95/EU Elektrische Sicherheit C22.2 Nr. 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1, UL 60950-1 LED Klasse 1
Umwelt	RoHS-konform
DIENSTPROGRAMME	
123Scan, Scanner Management Services (SMS), Zebra Scanner SDK	
DECODIERUNGSBEREICH (TYPISCHE LESEREICHWEITE**)	
0,08 mm	Mindestauflösung
0,10 mm	10,2–25,4 cm
0,13 mm	7,6–33 cm
0,19 mm	3,8–48,3 cm
0,33 mm (100 % UPC-A)	2,5–78,7 cm
0,51 mm	2,5–106,7 cm
0,66 mm (200 % UPC-A)	7,6–140 cm
2,54 mm (Papier)	6 m
** Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich die Reichweiten auf Code 39.	

**GARANTIE**  
Vorbehaltlich der Bestimmungen der Hardware-Garantieerklärung von Zebra gilt für den LI4278 eine Garantie von 36 Monaten ab Versanddatum auf Verarbeitungs- und Materialfehler. Die vollständige Garantieerklärung für Zebra-Hardwareprodukte finden Sie auf: <http://www.Zebra.com/warranty>

Langlebige industrielle Ladkontakte  
Zuverlässige Leistung, über 250.000 Mal einsetzen

Kompatibel mit 123Scan und Scanner Management Service (SMS)  
Verringert den Zeit- und Kostenaufwand für die Erstkonfiguration und die tägliche Verwaltung drastisch; SDK verfügbar für Eigenentwicklungen.

Übersteht über 100 aufeinanderfolgende Stürze auf Beton  
Schützt vor Ausfallzeiten aufgrund von Schäden durch Herunterfallen.

Mehrfachnutzung  
Setzen Sie bis zu drei Scanner mit einer einzigen Desktop-Dockingstation ein und bis zu sieben Scanner mit einer Präsentations-Dockingstation, und sparen Sie so Investitions- und Wartungskosten.

Stapelbetrieb  
Außerhalb des Kommunikationsbereichs können über 500 UPC-Barcodes gescannt und gespeichert und dann automatisch hochgeladen werden, sobald wieder eine Verbindung besteht.

Flexible Montage – vertikal oder horizontal  
Desktop-Dockingstation ermöglicht die Verwendung in beliebigen Umgebungen

Bluetooth 2.1  
Bietet höhere Sicherheit, bessere Leistung, bessere Energieverwaltung und deutlich einfacheres Pairing über die drahtlose Bluetooth-Verbindung.

Rückwärtskompatibel  
Unterstützt LS4278-Dockingstationen und bietet dadurch einen sehr kostengünstigen Upgrade-Pfad.



Zentrale Nordamerika und Unternehmenszentrale  
+1 800 423 0441  
inquiry4@zebra.com

Zentrale Asien-Pazifik  
+65 6858 0722  
contact.apac@zebra.com

Zentrale EMEA  
zebra.com/locations  
mseurope@zebra.com

Zentrale Lateinamerika  
+1 847 955 2283  
la.contactme@zebra.com

## Zebra LI4278 Barcodescanner

Artikelnummer	Beschreibung
LI4278-PRBU2100AAR	LI4278 Black Presentation Cradle USB (No Line Cord) Kit - APAC: LI4278-SR20007WR Scanner, CBA-U21-S07ZAR Shielded USB Cable, CR0078-PC1F007WR Cradle, PWRS-14000-148R Power Supply, Line Cord Not Included
LI4278-PRBU2100AWR	LI4278 Black Presentation Cradle USB (No Line Cord) Kit: LI4278-SR20007WR Scanner, CBA-U21-S07ZAR Shielded USB Cable, CR0078-PC1F007WR Cradle, PWRS-14000-148R Power Supply, Line Cord Not Included
LI4278-PRWU2100AAR	LI4278 White Presentation Cradle USB (No Line Cord) Kit - APAC: LI4278-SR20001WR Scanner, CBA-U21-S07ZAR Shielded USB Cable, CR0078-PC1F007WR Cradle, PWRS-14000-148R Power Supply, Line Cord Not Included
LI4278-PR-WU2100AWR	LI4278 White Presentation Cradle USB (No Line Cord) Kit: LI4278-SR20001WR Scanner, CBA-U21-S07ZAR Shielded USB Cable, CR0078-PC1F007WR Cradle, PWRS-14000-148R Power Supply, Line Cord Not Included
LI4278-SR1R0110SRN	LI4278-SR White Standard Cradle Serial KIT - NA: LI4278-SR20001WR Scanner, CBA-R01-S07PAR Serial Cable, CR0078-SC10001WR Cradle, PWRS-14000-253R Power Supply (USA, CA, MX, JP, TW)
LI4278-SR7R0110SRN	LI4278-SR Black Standard Cradle Serial KIT - NA: LI4278-SR20007WR Scanner, CBA-R01-S07PAR Serial Cable, CR0078-SC10007WR Cradle, PWRS-14000-253R Power Supply (USA, CA, MX, JP, TW)
LI4278-TRBU0100ZAR	LI4278 Black Standard Cradle USB Kit - APAC: LI4278-SR20007WR Scanner, CBA-U01-S07ZAR USB Cable, CR0078-SC10007WR Cradle
LI4278-TRBU0100ZER	LI4278 Black Standard Cradle USB Kit - EMEA: LI4278-SR20007WR Scanner, CBA-U01-S07ZAR USB Cable, CR0078-SC10007WR Cradle
LI4278-TRBU0100ZLR	LI4278 Black Standard Cradle USB Kit - Latin America: LI4278-SR20007WR Scanner, CBA-U01-S07ZAR USB Cable, CR0078-SC10007WR Cradle
LI4278-TRBU0100ZWR	LI4278 Black Standard Cradle USB Kit: LI4278-SR20007WR Scanner, CBA-U01-S07ZAR USB Cable, CR0078-SC10007WR Cradle
LI4278-TRBU0100ZY	LI4278 Black Standard Cradle USB KIT - INDIA ONLY: LI4278-SR20007Y Scanner, CBA-U01-S07ZAR USB Cable, CR0078-SC10007WR Cradle
LI4278-TRWU0100ZAR	LI4278 White Standard Cradle USB Kit - APAC: LI4278-SR20001WR Scanner, CBA-U01-S07ZAR USB Cable, CR0078-SC10001WR Cradle
LI4278-TRWU0100ZER	LI4278 White Standard Cradle USB Kit - EMEA: LI4278-SR20001WR Scanner, CBA-U01-S07ZAR USB Cable, CR0078-SC10001WR Cradle
LI4278-TRWU0100ZLR	LI4278 White Standard Cradle USB Kit - Latin America: LI4278-SR20001WR Scanner, CBA-U01-S07ZAR USB Cable, CR0078-SC10001WR Cradle
LI4278-TR-WU0100ZWR	LI4278 White Standard Cradle USB Kit: LI4278-SR20001WR Scanner, CBA-U01-S07ZAR USB Cable, CR0078-SC10001WR Cradle
LI4278-SR20001WR	LI4278:Cordless Linear Imager, Bluetooth, Cash Register White
LI4278-SR20007WR	LI4278:Cordless Linear Imager, Bluetooth, Twilight Black
LI4278-SR20007Y	LI4278: Linear Imager, Standard Range, Cordless, Twilight Black - INDIA ONLY

## Zubehör

Artikelnummer	Beschreibung
BTRY-LS42RAA0E-01	Spare Battery – DS6878/LI4278/LS4278
11-66553-06R	Wall Mount holder
CBA-S01-S07ZAR	Synapse Adapter Cable: 7ft. Straight. Cable Code S01
CBA-S03-C09ZAR	Synapse Adapter Cable: 9ft. Coiled. Cable Code S03
CBA-S04-C16ZAR	Synapse Adapter Cable: 16ft. Coiled
CBA-S05-S09EAR	Synapse Adapter Cable with EAS 9ft. Straight. Cable Code S05
CBA-M01-S07ZAR	Cable - IBM: 468x/9x, 7ft (2m) Straight, Port 9B
CBA-M04-S07ZAR	Cable - IBM: 468x/9x, 7ft (2m) Straight, Port 5B
CBA-M02-C09ZAR	Cable - IBM: 468x/9x, 9ft (2.8m) Coiled, Port 9B
CBA-M03-S09EAR	Cable - IBM: 468x/9x, 9ft (2.8m) Straight, Port 9B with EAS
CBA-M10-C12ZAR	Cable - IBM: 468x/9x, 12ft (3.7m) Coiled, Port 9B
CBA-M11-C20ZAR	Cable - IBM: 468x/9x, 12ft (6m) Coiled, Port 9B
CBA-K01-S07PAR	Cable - Keyboard Wedge: 7ft. (2m) Straight, PS/2 Power Port
CBA-K02-C09PAR	Cable - Keyboard Wedge: 9ft. (2.8m) Coiled, PS/2 Power Port
CBA-K05-S15PAR	Cable - Keyboard Wedge: 15ft (4.6m) Straight, PS/2 Power Port
CBA-K06-C12PAR	Cable - Keyboard Wedge: 12ft. (3.7m) Coiled, PS/2 Power Port
CBA-K08-C20PAR	Cable - Keyboard Wedge: 20ft. (6m) Coiled, PS/2 Power Port
CBA-D02-C09ZAR	Cable - Scanner Emulation: 9ft. (2.8m) Coiled, Undecoded
CBA-W01-S07ZAR	Cable - Wand: 7ft. (2m) Straight
CBA-W02-C09ZAR	Cable - Wand: 9ft. (2.8m) Coiled
CBA-R01-S07PAR	Cable - RS232: DB9 Female Connector, 7ft. (2m) Straight, TxD on 2
CBA-R02-C09PAR	Cable - RS232: DB9 Female Connector, 9ft. (2.8m) Coiled, TxD on 2
CBA-R28-C09ZAR	Cable - RS232: 9ft. (2.8m) Coiled, Verifone Ruby
CBA-R31-C09ZAR	Cable - RS232: 9 ft. (2.8m) Coiled, NCR 7448
CBA-R37-C09ZAR	Cable - RS232: DB9 Female Connector, 9ft (2.8m) Coiled, Power Pin 9
CBA-R03-C12PAR	Cable - RS232: DB9 Female Connector, 12ft. (3.6m) Coiled, TxD on 2
CBA-R06-C20PAR	Cable - RS232: DB9 Female Connector, 20ft. (6m) Coiled, TxD on 2
CBA-R08-S07ZAR	Cable - RS232: 7ft. (2m) Straight, Nixdorf Beetle- 5V Direct Power
CBA-R09-C09ZAR	Cable - RS232: 9ft. (2.8m) Coiled, Nixdorf Beetle- 5V Direct Power
CBA-R10-S07ZAR	Cable - RS232: 7ft. (2m) Straight, Nixdorf Beetle- Direct Power
CBA-R11-C09ZAR	Cable - RS232: 9ft. (2.8m) Coiled, Nixdorf Beetle- Direct Power
CBA-R12-C12ZAR	Cable - RS232: 12ft. (3.7m) Coiled, Nixdorf Beetle- Direct Power

## Zubehör

Artikelnummer	Beschreibung
CBA-R13-S09EAR	Cable - RS232: 9ft. (2.8m) Straight, Nixdorf Beetle- Direct Power with EAS.
CBA-R22-C09ZAR	Cable - RS232: 9ft (2.8m) Coiled, Fujitsu T POS 500 ICL
CBA-R23-S07ZBR	Cable - RS232: 7Ft (2M) Straight, Fujitsu T Pos 500 Icl, With Ttl Current Limit Protection
CBA-R24-C20ZAR	Cable - RS232: 20ft (6m) Coiled, Fujitsu T POS 500 ICL
CBA-R32-S07PAR	Cable - RS232: DB9 Female Connector, 7ft. (2m) Straight, TxD on 2, True Converter
CBA-R41-S12ZAR	Cable - RS232: 12ft. (3.7m) Straight, Nixdorf Beetle- Direct Power
CBA-U21-S07ZAR	Cable - Shielded USB: 7ft. (2.8m), Straight
CBA-U23-S07ZAR	Cable - Shielded USB: Power Plus Connector, 7ft. (2.8m), Straight
CBA-U27-S09EAR	Cable - Shielded USB: Power Plus Connector, 9ft. (2.8m), Straight, EAS
CBA-U29-C15ZAR	Cable - Shielded USB: Series A Connector, 15ft. (4.6m), Coiled
CBA-U30-S15ZAR	Cable - Shielded USB: 15ft. (4.6m), Straight
CBA-U32-C09ZAR	Cable - Shielded USB: Series A Connector, 9ft. (2.8m), Coiled
CBA-U26-S09EAR	Cable - Shielded USB: Series A Connector, 9ft. (2.8m), Straight, EAS
CBA-U28-C15ZAR	Cable - Shielded USB: Power Plus Connector, 15ft. (4.6m), Coiled
CBA-U34-C09ZAR	Cable - Shielded USB: Power Plus Connector, 9ft. (2.8m), Coiled
CBA-U35-S15ZAR	Cable - Shielded USB: Power Plus Connector, 15ft. (4.6m), Straight
CBA-U01-S07ZAR	Cable - USB: Series A Connector, 7ft. (2m) Straight
CBA-U03-S07ZAR	Cable - USB: Power Plus Connector, 7ft. (2m) Straight
CBA-U08-C15ZAR	Cable - USB: Power Plus Connector, 15ft. (4.6m) Coiled
CBA-U09-C15ZAR	Cable - USB: Series A Connector, 15ft. (4.6m) Coiled
CBA-U10-S15ZAR	Cable - USB: Series A Connector, 15ft. (4.6m) Straight
CBA-U12-C09ZAR	Cable - USB: Series A Connector, 9ft. (2.8m) Coiled
CBA-U15-S15ZAR	Cable - USB: Power Plus Connector, 15ft. (4.6m) Straight
CBA-U06-S09EAR	Cable - USB: Series A Connector, 9ft. (2.8m) Straight, with EAS
CBA-U14-C09ZAR	Cable - USB: Power Plus Connector, 9ft. (2.8m) Coiled
CR0078-PC1F007WR	Presentation Base, Charging, Bluetooth™, Twilight Black; (Requires 12V Power Supply, PWRS-14000-148R and a country specific power cord to be ordered separately; USB Cable must be Shielded Type)
CR0078-SC10001WR	Standard Base Cradle, Bluetooth, charging, cash register white; USB cable must be unshielded type. NOT FOR USE IN HEALTHCARE ENVIRONMENTS. IN HEALTHCARE ENVIRONMENTS USE CR0078-SC1009BWR.
CR0078-SC10007WR	Standard Base Cradle, Bluetooth, charging, twilight black; USB cable must be unshielded type. NOT FOR USE IN HEALTHCARE ENVIRONMENTS. IN HEALTHCARE ENVIRONMENTS USE CR0078-SC1009BWR.
CR0008-SC10007R	Cradle: Charge Only Base , Twilight Black

## Zubehör

Artikelnummer	Beschreibung
50-12500-066	Wrist Lanyard
23844-00-00R	US AC line cord, 7.5 feet long, grounded, three wire for power supplies. Associated Countries: United States.
PWRS-14000-148R	Power Supply:100-240 VAC,12VDC,4.16A. Order country specific three wire grounded AC Line Cord separately.
PWRS-14000-253R	Power Supply: 5VDC,850MA, US-CA-MX-JP-TW
50-14000-259R	Power Supply: 5VDC,850MA, ARGENTINA-UY
PWRS-14000-254R	Pwr Sply: 5Vdc,850Ma, India Adapter Plug.
PWRS-14000-255R	Power Supply: 5VDC, 850MA, Brazil/Korea, Must order line cord separately
PWRS-14000-256R	Power Supply: 5VDC,850MA, EU-UK-EMEA-RU-ZA
PWRS-14000-257R	Power Supply: 5VDC,850MA, CHINA
PWRS-14000-258R	Power Supply:5VDC,850MA, AU-HK-NZ

## Serviceverträge

Artikelnummer	Beschreibung
SCE-LI4278-10	1 Year Zebra OneCare Service Center Essential. Does not include Comprehensive Coverage. Includes coverage for cradle.
SCS-LI4278-10	1 Year Zebra OneCare Service Center Select. Includes Comprehensive Coverage. Includes coverage for cradle. Check datasheet for regional availability.
SSB-LI4278-20-R	2 Year Service from the Start Service Center Bronze Renewal. Does not include Comprehensive Coverage. Includes coverage for cradles. Can only be ordered ONCE after initial Service from the Start contract expires
SSE-LI4278-20-R	2 Year Zebra OneCare Essential Renewal. Includes Comprehensive Coverage. Includes coverage for cradles. Can only be ordered ONCE after initial Zebra OneCare contract expires
SSE-LI4278-30	3 Year Zebra OneCare Essential. Includes Comprehensive Coverage. Includes coverage for cradles.
SSS-LI4278-20-R	2 Year Zebra OneCare Select Renewal. Includes Comprehensive Coverage. Includes coverage for cradle. Check datasheet for regional availability. Can only be ordered ONCE after initial Zebra OneCare contract expires
SSS-LI4278-30	3 Year Zebra OneCare Select. Includes Comprehensive Coverage. Includes coverage for cradle. Check datasheet for regional availability.
SWS-EMTS-10	1-Yr software technical support for non-Windows OS-based ADC devices. Price is per device. Not for wireless infrastructure, RFID, or MCD products. Does not include the MP6XXX products
SWS-EMTS-30	3-Yr software technical support for non-Windows OS-based ADC devices. Price is per device. Not for wireless infrastructure, RFID, or MCD products. Does not include the MP6XXX products
OPT-ADCCOMM-10	1 Year ADC Commissioning Option. Cannot be ordered alone.
OPT-ADCCOMM-20	2 Year ADC Commissioning Option. Cannot be ordered alone
OPT-ADCCOMM-30	3 Year ADC Commissioning Option. Cannot be ordered alone

## Serviceverträge

Artikelnummer	Beschreibung
OPT-ADCEXPSHIP-10	1 Year ADC Express Shipping Option. Cannot be ordered alone. Available in NALA only
OPT-ADCEXPSHIP-20	2 Year ADC Express Shipping Option. Cannot be ordered alone. Available in NALA only
OPT-ADCEXPSHIP-30	3 Year ADC Express Shipping Option. Cannot be ordered alone. Available in NALA only
OPT-DASHBOARD-20	2 Year Asset Visibility Dashboard Access. Cannot be ordered alone. Must be purchased together with a Zebra OneCare Essential agreement.
OPT-DASHBOARD-30	3 Year Asset Visibility Dashboard Access. Cannot be ordered alone. Must be purchased together with a Zebra OneCare Essential agreement.

## WEITERE ZEBRA BARCODESCANNER

Zebra bietet eine breite Palette an Barcode-scannern an.  
Weitere Modelle finden Sie hier:

<https://www.zebra.com/de/de/products/scanners.html>

