

FAHRZEUGLADESTATION FÜR HONEYWELL 70e/75e

Die TISPLUS Fahrzeugladestation für den Honeywell 70e (IP67) und 75e besticht durch funktionales und kompaktes, dennoch robustes Design.

Robuster Verriegelungsmechanismus ermöglicht einfaches Einlegen und Einhand-Bedienung.

ARTIKELNUMMERN

24-70-09-TPC-01 für Dolphin 70e (IP67)/ 75e Charge Only (Gerät und RAM Mount nicht inklusive)

24-70-09-TPC-02 für Dolphin 70e (IP67) / 75e mit Audio-Anschluss für passiven Lautsprecher mit 8 Ohm (Gerät und RAM Mount nicht inklusive)

Die Installation ist einfach: Schraublöcher in der Front ermöglichen die unkomplizierte Montage am Armaturenbrett oder an einem RAM Mount (nicht im Lieferumfang enthalten). Das Cradle verfügt über einen weiten Eingangsspannungsbereich von 9-30V und macht in der Audio-Version die USB Schnittstelle des Gerätes über einen micro-USB Anschluss an der Fahrzeugladestation verfügbar.

Mit einer Betriebstemperatur von -20°C bis +70°C widersteht die Ladestation problemlos Temperaturschwankungen und schränkt den Einsatzspielraum des Honeywell 70e/75e nicht ein.

AUF EINEN BLICK

- Funktionales und formschönes, aber dennoch robustes Design
- Einfaches Einlegen des Gerätes, sichere Verriegelung und Einhand-Bedienung
- Geschützte Kontakte (pogo pins) für sichere Verbindungen
- Die Audio-Version erlaubt den Anschluss eines passiven Lautsprechers mit 8 Ohm (nicht im Lieferumfang enthalten) und verfügt über einen mini-USB Anschluss über den die USB-Schnittstelle des Gerätes verfügbar ist
- Schraublöcher von vorn ermöglichen einfache Montage am Armaturenbrett
- Kompatibel mit RAM Mount, dadurch eine Vielzahl an Installationsoptionen
- 100% Made in Germany

TECHNISCHE DATEN

GRÖSSE

136 x 84 x 59 mm

BETRIEBSTEMPERATUR

-20°C bis +70°C

LAGERTEMPERATUR

-45°C bis +80°C

GEWICHT

244g (ohne Gerät)

EINSPANNUNGSBEREICH

9-30V

RICHTLINIENKONFORMITÄT

- e1 Approval
- European Conformity Marking

