

Die Favoriten unserer Kunden			
			
PC	PM	PR	PB
• Desktop-Etikettendrucker für Druckanwendungen mit geringem Durchlauf (max. 1000 Etiketten/Tag) • Ideal geeignet für T&L, Warenlager, Gesundheitswesen und Einzelhandel • Ausführung als Thermotransfer- oder Direkt-Thermodrucker • Druckbreiten von 2" oder 4" möglich • Benutzeroberfläche symbolgeführt oder als Farb-LCD	• Industrie-Etikettendrucker für bis zu 7000 Etiketten pro Tag • Ideal geeignet für Versandetiketten und den Einsatz in Warenlagern und Produktionsbereichen • Kompakte Modelle für platzsparenden Einsatz verfügbar • Druckbreiten von 2" oder 4" möglich • Benutzeroberfläche symbolgeführt und als Touchscreen	• Robuster mobiler Belegdrucker für den Außeneinsatz • Ideal geeignet für Kurierdienste, alle Arten der direkten Filialbelieferung und andere Außendienstbereiche • Druckbreiten von 2" oder 3" möglich • Optionales intelligentes Akkusystem zum präzisen Akkuverwalung und Überwachung des Gerätestatus	• Robuste tragbare Etiketten- und Belegdrucker für den Vor-Ort-Einsatz • Etikettendrucker: ideal geeignet zur Produktauspreisung im Einzelhandel, zum Beschriften von Proben im Gesundheitswesen und für den Etikettendruck in Warenlagern • Belegdrucker: ideal geeignet für Kurierdienste, alle Arten der direkten Filialbelieferung und andere Außendienstbereiche • Druckbreiten von 2", 3" oder 4" möglich
• USB-Anschlussmöglichkeit standardmäßig integriert • Integriertes Ethernet, Wi-Fi- bzw. Bluetooth-Anschlussmöglichkeiten optional verfügbar • Optional verfügbar: Etikettenspender und Schneidegerät sowie Akkustation für den mobilen Einsatz (nur PC43d) • Intelligentes Drucksystem	• Ethernet und USB-Anschlussmöglichkeit standardmäßig integriert • Wi-Fi, Bluetooth-, serielle und parallele Anschlussmöglichkeiten optional verfügbar • Etikettenspender, Schneidegerät, Etiketten-Auflaufvorrichtung optional verfügbar • Intelligentes Drucksystem	• Optional verfügbare sichere Anschlussmöglichkeiten: Bluetooth® 2.0, 802.11 b/g, USB und IrDA • Sturzfestigkeit: 1,2 m auf Beton bzw. mit optionalem Schutzgehäuse 1,5 m auf Beton • Widerstandsfähigkeit gegen Staub und Regenwasser: Schutzart IP42, mit optionalem Schutzgehäuse Schutzart IP54	• Sichere kabelgebundene und kabellose Kommunikationsmöglichkeiten: Bluetooth®, 802.11 b/g, USB, serieller Anschluss • Sturzfestigkeit: 1,5 m auf Beton bzw. mit optionalem Schutzgehäuse 2 m auf Beton • Widerstandsfähigkeit gegen Staub und Regenwasser: IP54 • Intelligentes Drucksystem

Am Körper tragbare Scanner


Ring-Scanner 8600/8650
• Scanner zum freihändigen Bedienen • Die Obergehäuse aus einer Magnesiumlegierung und der glatte und unauffällige Auslöser aus Magnesium sorgen für optimale Langlebigkeit und Benutzerfreundlichkeit • Die Scanoptionen umfassen die Funktionen von Standardbereich-1D-Laserscannern und 2D-Imagern • Beide Ringe lassen sich schnell an der linken bzw. rechten Hand befestigen • Der 8650-Ring-Scanner überträgt wichtige Daten zuverlässig über Entfernungen von bis zu neun Metern
• Gewicht: 136 g • Schutzart: IP54


Fahrzeugcomputer

		
Thor VM1 / VM2	Thor VX9	CV61
• Austauschbare Frontplatte, sodass Mitarbeiter auch bei Ausfall von Touchscreen, Tastatur oder beheizbarem Bildschirm sofort weiterarbeiten können • Quick Mount Smart Dock ermöglicht den einhändigen Geräteaustausch zwischen Fahrzeugen und vermindert somit Kosten und Ausfallzeiten • Dank der Zündungssteuerung ist der Computer gleichzeitig mit dem Anwender betriebsbereit	• Der Fahrzeugcomputer • Optimierte Netzwerkverwaltung mit voller Windows-Leistung • Ausführung mehrerer anspruchsvoller Anwendungen möglich • Großer 12,1"-Touchscreen, optional mit LED-Hintergrundbeleuchtung	• Der CV61 zeichnet sich durch sein intelligentes Design aus, wodurch die Migration von älteren Fahrzeugcomputern zu diesem Modell zum Kinderspiel wird • Als Betriebssystem Windows® 7 Professional oder Windows XP Professional wählbar • Robustes Gehäuse, Schutzart IP66, 12,1"-XGA-Display für die Nutzung im Freien
• Betriebssystem: Windows CE 6.0/Windows Embedded Standard (WES) • Display: 8" (VM1), 9,7" ohne Tastatur (VM2) • Schutzart: IP66	• Anzeige: Großer 12,1"-Touchscreen, optional mit LED-Hintergrundbeleuchtung • Betriebssystem: Microsoft® Windows® 7 Professional MUI, Windows® XP Professional MUI oder Windows® Embedded Standard 2009 • Schutzart: IP54	• Display: 30,7 cm (12,1") XGA, 1024 x 768 Pixel, mit LED-Hintergrundbeleuchtung • Betriebssystem: Microsoft Windows® 7 Professional oder Windows XP Professional • Schutzart: IP66 • Schutz gegen Stöße und Vibrationen: Hält typischer Materialnutzung im Fahrzeugbereich stand. Erfüllt mindestens MIL STD 810F für Kombinations-Radfahrzeuge
 GSM* GPS	 GSM* GPS	 GSM* GPS

Vocollect Voice-Mobilcomputer mit Spracherkennung

	
A730	A720
• Mit Vocollect Voice kompatibel • Headset-Unterstützung (SRX2 Wireless) • Software: VoiceCatalyst, VoiceClient, alle Enterprise Connectors für Vocollect • Unterstützt TouchConnect und TouchConfig • Freihändig bedienbarer Imager	• Mit Vocollect Voice kompatibel • Headset-Unterstützung (SRX2 Wireless, Wired-Modelle der SR-Serie, Wired-Modelle der SL-Serie) • Software: VoiceCatalyst, VoiceClient, alle Enterprise Connectors für Vocollect • Unterstützt TouchConnect und TouchConfig

	
A710	A500
• Mit Vocollect Voice kompatibel • Headset-Unterstützung (SRX2 Wireless) • Software: VoiceCatalyst, VoiceClient, alle Enterprise Connectors für Vocollect • Unterstützt TouchConnect und TouchConfig	• Mit Vocollect Voice kompatibel • Headset-Unterstützung (SRX2 Wireless, Wired-Modelle der SR-Serie, Wired-Modelle der SL-Serie) • Software: VoiceCatalyst, VoiceClient, alle Enterprise Connectors für Vocollect

Vocollect Voice-Headsets

	
SRX2	SR-20
• Kabellos • Verschiedene Bügel und Größen • Unterstützt Blue Streak und SoundSense • Unterstützt TouchConnect	• Anschluss per Kabel • Verschiedene Bügel und Größen • Unterstützt Blue Streak

Softwarelösungen zur Spracherkennungsintegration und -verwaltung

Enterprise Connectors: • VoiceDirect • VoiceLink • VoiceDirect für SAP • Vocollect VoiceExpress • VoiceInterface Objects	Spracherkennungssoftware: • VoiceCatalyst • VoiceClient • VoiceCatalyst MP • VoiceClient MP	Verwaltungssoftware: • VoiceConsole	Wartungs- und Überprüfungssoftware: • Vocollect VoiceCheck • Vocollect VoiceInspect
---	---	--	---

Honeywell Scanning & Mobility



Unsere Top-Seller

Weitere Informationen zu unseren Produkten finden Sie unter: www.honeywellaidc.com

Vertriebsanfragen:

+49 211 53601 0
 HSMsalesEMEA@honeywell.com

Honeywell Scanning & Mobility

Eisenheimerstr. 43
 80687 München, Germany
www.honeywell.com

Honeywell

Honeywell

© 2014 Honeywell International Inc.

Unsere Top-Seller



Lineare Scanner								2D-Scanner					Scanner für den Industriebereich				
Eclipse™ 5145	Voyager® 1200-Serie	Voyager® 1250g	Hyperion 1300g	Orbit® 7100-Serie	Solaris™ 7820	Quantum T 3580	Stratos®-Serie	Voyager® 1400g	Xenon™ 1900-Serie	SG 20	Genesis™ 7580	Vuquest™ 3310g	Granit 1910i/1911i	Granit 1280i	SR61 Rugged HD/DPM		
- Laser-Handscanner mit CodeGate®-Technologie - Die CodeSense®-Technologie bietet einen Energiesparmodus und automatische Rückkehr in den Normalmodus - Einlinien-Einsteigemodell, ideal zum Scannen von Listen	- Hervorragende Scanleistung bei schlecht gedruckten oder beschädigten Barcodes - Automatische Standfußerkennung und -konfiguration - Automatische Schnittstellenerkennung und -konfiguration - Datenübertragung via CodeGate, ideal zum Scannen von Listen geeignet	- Ergonomische Form und hervorragende Scanleistung - Ausgezeichnete Objekterkennung - Ergonomisches Design sorgt für deutlich weniger Ermüdung bei intensivem Einsatz - Automatische Standfußerkennung und -konfiguration - Datenübertragung via CodeGate, ideal zum Scannen von Listen geeignet	- Linearcodes-Scanner für den Einsatz in Bereichen mit hohem Scaufkommen und in der Leichtindustrie - Das anwenderfreundliche Gerät kann Barcodes aus einer Entfernung von bis zu 45,7 cm schnell einlesen und bewältigt auch Barcodes mit hoher Datendichte problemlos, sodass Sie keinen kostspieligen Spezialscanner anschaffen müssen - Perfekt ausgewogene Kombination aus Leistung, Strapazierfähigkeit und Ergonomie	- Präsentations-Laserscanner mit CodeGate®-Taste (nur Modell 7180) - Angepasste Feldtiefe für das Scannen in beengten Platzverhältnissen - Preisgekröntes Design - Höhere Präzision dank der CodeGate®-Funktion	- Vertikaler Mini-Slot-Laserscanner - Verschiedene Schnittstellen - Dank der hervorragenden Scanleistung lassen sich Barcodes mit hoher Dichte dekodieren und Kassenabläufe optimieren - Passiert problemlos in jedes Gehäuse - Konfiguration und Flash-Upgrade per Fernzugriff - Optionale, vor Ort austauschbare Schutzscheibe für extreme Arbeitsumgebungen	- Einstellbares Scannmuster - Verschiedene Standfußoptionen für die Anforderungen beim Endanwender - Hervorragende Scanleistung mit 1650 Scans pro Sekunde - Kompaktes Design 360°-BarcodeScanner mit optionalen Einlinien-Scanfunktionen - Programmierbare Feldtiefe	5- oder 6-seitiger biopptischer Einbau-Präsentationsscanner - Optional integrierte Waage zur Bedienung im Sitzen sowie bei beengten Raumverhältnissen, 10 cm Thekentiefe - Das patentierte Modulsystem erleichtert Einrichtung und Wartung, minimiert Ausfallzeiten und ermöglicht optimalen Kundenservice	- Heute lineare Codes – morgen 2D-Codes. Das Gerät liest lineare Barcodes aus jeder Richtung und lässt sich kostengünstig für das Scannen von PDFs und 2D-Barcodes aufrüsten - Das flexible Lizenzmodell deckt unterschiedliche Scan-Anforderungen ab: Sie können Modelle mit einem Basisfunktionsumfang erwerben und im Bedarfsfall später Lizenzen für zusätzliche Dekodierungsfunktionen nachkaufen	- Neue Decodierungsarchitektur und ein Sensordesign verbessern die Scanleistung - Zuverlässig, leicht und kompakt - Anschlussmöglichkeiten per Kabel oder kabellos über Bluetooth® - Der Xenon™ 1900 Color (optional), der modernste drahtlose Area-Imaging-Scanner von Honeywell, bietet jetzt auch Farbdarstellung	- Der SG20 ist ein preisgünstiger und hochleistungsfähiger tragbarer Scanner mit Anschlussmöglichkeiten per Kabel oder kabellos über Bluetooth® - Problemlose Integration in POS-Systeme, iOS®- und Android®-Geräte, PCs und gängige Softwarelösungen 2D-Imaging-Technologie höchster Geschwindigkeit für schnelle und zuverlässige Scansvorgänge - Reichweite bis zu 10 Metern	- Weltweit erster Area-Imaging-Präsentationsscanner, der alle standardmäßigen 1D-, PDF- und 2D-Barcodes sowie OCR bewältigt - Das Universaldesign eignet sich für Produktion, Gesundheitswesen und POS-Systeme im Einzelhandel - Scannen von Barcodes auf Handys: Auf dem Display von Mobiltelefonen angezeigte Coupons und mobile Tickets können direkt gescannt werden	- Kompakter Area-Imaging Scanner, der sich bequem in einer Hand halten lässt oder in Selbstbedienungs-Kiosks und in Apotheken montiert werden kann - Barcodes lassen sich direkt vom Mobilgerät oder Computer-Monitor einscannen - Schnelles Pass-Through-Scannen - Reduzierte Gesamtsystemkosten dank intelligentem Design mit mehreren Schnittstellen - Externe Ein-/Ausgabefunktionen	- Die Adaptus™ 6.0-Imaging-Technologie und -Dekodierungsarchitektur sorgt für eine industriegeeignete Scanleistung - Längste Lebensdauer seiner Klasse: Das IP65-Gehäuse übersteht 5.000 Schleuderumdrehungen (1 m) und 50 Stürze aus 2 m Höhe bei -30 °C - Hervorragende Scanleistung bei schlecht gedruckten oder beschädigten Barcodes, sodass die fehleranfällige manuelle Dateneingabe wesentlich seltener erforderlich ist - Hochpräziser Full-Range-Scanner mit beeindruckender Arbeits- und Reaktionsgeschwindigkeit	- Dem industrietauglichen Granit™ 1280i Full-Range-Laserscanner entgeht praktisch nichts: Er liest Barcodes im Abstand von bis zu 16,5 m - Extrem robust, übersteht nachweislich 5.000 Schleuderumdrehungen (1 m) und 50 Stürze aus 2 m Höhe bei -30 °C - Hervorragende Scanleistung bei schlecht gedruckten oder beschädigten Barcodes, sodass die fehleranfällige manuelle Dateneingabe wesentlich seltener erforderlich ist - Hochpräziser Full-Range-Scanner mit beeindruckender Handhabung und omnidirektionalem Scannen sowie der kabellosen Bluetooth®-Schnittstelle			
- Leseabstand: 0-14 cm - Gewicht: 97 g	- Leseabstand: 0-25 cm (mittlere Dichte) - Gewicht: 125 g	- Gewicht: 133 g - Auch nach 30 Stürzen aus 1,5 m auf Beton funktionsfähig	- Leseabstand: 1-46 cm (mittlere Dichte) - Gewicht: 160 g	- Leseabstand: 0-21,5 cm - Scanrate: 1120 Scanlinien/Sekunde	- Leseabstand: 0-25 cm - Scanrate: 1800 Scanlinien/Sekunde	- Leseabstand: 1,9-27,3 cm - Scanrate: 1650 Scanlinien/Sekunde	- Scanrate: bis zu 21.500 Linien/Sekunde - Scanbereich: 360° - Geräteverwaltung per Fernzugriff - Hybrid-Scannen: 1D und 2D (Stratos 2700)	- Leseabstand: 2,5-35 cm - Bewegungstoleranz: bis zu 10 cm/s bei 13 mil UPC mit optimalem Fokus	- Leseabstand: 0-41 cm (SR-Optik) - Bewegungstoleranz: bis zu 610 cm pro Sekunde bei 13 mil UPC	Gewicht: SG20 mit Kabel: 125 g, SG20 mit Bluetooth: 175 g	- Leseabstand: 0-15 cm - Bewegungstoleranz: 2 m/Sekunde	- Leseabstand 2,6-43,5 cm - Bewegungstoleranz: 270 cm pro Sekunde - Schutzart: IP53	- Leseabstand 0-75 cm - Bewegungstoleranz bis zu 610 cm pro Sekunde bei 13 mil UPC	- Gewicht: 335 g - Bewegungstoleranz: 290 cm pro Sekunde	Gewicht: Kabeloption: 320 g, kabellos: 425 g, 2D SR61xHDDPM: DPM-Kennzeichnungen		
EAS								EAS									

Mobilcomputer																
Dolphin® 6100/6110/6500	CK3 X/R	D 60s	Dolphin® 70e BLACK	CN51	CN70 / CN70e / CK70	Dolphin® 99EX / 99GX / 99EX hc	CK71	Tecton/Tecton CS	Marathon							
- Federleichter, attraktiver Mobilcomputer zur bequemen einhändigen Bedienung, speziell für Innenbereiche im Einzelhandel, der Logistikkette und der Leichtindustrie ausgelegt - Speziell für die Nutzung vor Ort ausgelegt, bietet durchgehende drahtlose Verbindung - Flexible Datenerfassungsoptionen, u. a. Laser für erweiterten Scanbereich	- Schnell einsatzbereit und unkompliziert zu verwalten - Architektur für leistungsstarke Informationsverarbeitung dank mehrerer Module und effizientem Energienutzungskonzept - Schneller 2D-Imager 802.11n-Standard für zuverlässige Funkabdeckung	- Das kompakte Gerät lässt sich bequem einhändig bedienen und überzeugt durch die einfache, selbsterklärende Dateneingabe - Geringstmögliche Reparatur- und Ersatzteilkosten - Mit integriertem 1D- und 2D-Scanmodul und einer 5-MP-Farbkamera - Kein zusätzliches Telefon mehr erforderlich	- Extrem robustes industrietaugliches Hybridgerät - Benutzerkomfort im Smartphone-Design für den Einsatz im Außendienst, Gesundheitswesen, Einzelhandel und in der Logistik - Unterstützt Sprach- und Daten-WAN-Optionen, Push-to-Talk - Branchenführende Akkus mit Kapazität für mindestens einer vollständigen Arbeitsschicht	- Mit Android- oder Windows-Unterstützung - Großes 4"-WVGA-Multi-Touch-Display mit Platz zur Darstellung von Grafiken und für lesbares Erfassen von Unterschriften - Unterstützt Sprach- und Daten-WAN-Optionen, Push-to-Talk - Branchenführende Akkus mit Kapazität für mindestens einer vollständigen Arbeitsschicht	- Unglaublich leistungsstarker Mobilcomputer für seine Größen-, Gewichts- und Robustheitsklasse - Fortschrittliche Barcode-Imaging-Technologie mit Bewegungstoleranz für beste Scanergebnisse sowie weißer Beleuchtung für zielgenauen Lasereinsatz und höchste Erkennungsraten - Mit integrierter RFID-Lesefunktion verfügbar	- Extrem robuster, speziell für den Transport- und Logistikbereich entwickelter Mobilcomputer - Besticht durch benutzerfreundliche Ergonomie, topmoderne Wireless-Technologie, multifunktionale Datenerfassung und Bewegungstoleranz für beste Scanergebnisse sowie weißer Beleuchtung für zielgenauen Lesereinsatz und höchste Erkennungsraten - Die integrierte Wi-Fi-Technologie ermöglicht durch den 802.11n-Standard den Zugriff auf alle wichtigen Daten - Mit integrierter RFID-Lesefunktion verfügbar	31 % kleiner und leichter als die führenden Geräte in der Klasse der extrem robusten Systeme - Die hinsichtlich Schnelligkeit und Reichweite branchenführenden Imaging-Module bieten höchste Bewegungstoleranz und Barcode-Lesereichweiten, für Spracherkennung geeignet, abnehmbarer Auslösegriff für Ersatzakkus dank fortschrittlichster Energie- und Akkuverwaltungstechnologien	- Der Computer für Warenlager - Schnelle Datenerfassung in Echtzeit - Dynamischer Scanbereich von 9 cm bis 16 m - Höchste Flexibilität: Tastatur mit 55 oder 32 Tasten 1,6 GHz-Prozessor mit bis zu 2 GB RAM - Überall einsetzbar: optionales Display für den Außenbereich, 802.11a/b/g/n, GPS, verschiedene Docking-Optionen	- Verschiedene Optionen für die Dateneingabe: QWERTY-Tastatur mit 7"-Touchscreen, biometrischer Maus/Fingerscanner, 2D-Imager und Kamera - Computer-Hardware wie ein Laptop: Intel® Atom Z530 1,6 GHz-Prozessor mit bis zu 2 GB RAM - Überall einsetzbar: optionales Display für den Außenbereich, 802.11a/b/g/n, GPS, verschiedene Docking-Optionen							
- Gewicht: zwischen 250 g (6100) und 360 g (6500) - Display: 2,8" (6100/6110) – 3,5" (6500) - Betriebssystem: Windows CE 5.0 und Microsoft® Windows Embedded Handheld 6.5 (6110/6500) - Arbeitsspeicher: 128 MB (6100) / 512 MB (6110) 128-256 MB (6500)	- Gewicht: CK 3X: 499 g, CK 3R: 401 g - Display: 3,5" - Betriebssystem: Microsoft® Windows Embedded Handheld auf Grundlage der Windows 6.5.3-Technologie mit HTML5-Browser von Intermec - Schutzart: IP54 - Sturzfestigkeit: 1,5 m auf Beton gemäß MILSTD 810G im gesamten Betriebstemperaturbereich - Schleudertest: 1.000 Umdrehungen (1,0 m) gemäß IEC	- Gewicht: ab 247 g - Display: 2,8"-Farbdisplay - Betriebssystem: Microsoft® Windows® Embedded Handheld 6.5 - Schutzart: IP54 - Übersteht wiederholte Stürze aus 1,2 m Höhe auf Beton - Übersteht bis zu 800 Stürze aus 0,5 m Höhe nach IEC 60068-2-32	- Gewicht: ab 204 g - Display: 4,3" - Betriebssystem: Microsoft® Windows Embedded Handheld 6.5.3 oder Android 4.0 - Schutzart: IP54 und IP67 - Übersteht wiederholte Stürze aus 1,2 m Höhe auf Beton in allen Aufschlagpositionen und innerhalb des gesamten Betriebstemperaturbereichs (Standard- und Hochleistungsakku) - Übersteht 1.000 Schleuderumdrehungen (0,5 m) gemäß IEC 60068-2-32 (Standardakku), übersteht 300 Schleuderumdrehungen (0,5 m) gemäß IEC 60068-2-32 (Hochleistungsakku)	- Gewicht: 350 g - Display: 4,0", 480 x 800 Pixel (WVGA), TFT-LCD - Betriebssystem: Microsoft® Windows Embedded Handheld 6.5 oder Android Version 4.2.2 oder höher - Schutzart: IP64 - Sturzfestigkeit: Übersteht 26 Stürze aus 1,5 m Höhe auf Beton im gesamten Betriebstemperaturbereich gemäß MIL-STD 810G - Schleudertest: Übersteht 1.000 Umdrehungen (0,5 m) bei Raumtemperatur	- Gewicht: CN70: 450 g, CN70e: 491 g, CK70: 562 g - Display: 3,5" - Betriebssystem: Microsoft® Windows Embedded Handheld 6.5 - Schutzart: IP67 - Sturzfestigkeit: Übersteht Stürze aus 1,8 m auf Beton im gesamten Betriebstemperaturbereich gemäß MIL-STD 810G sowie 2000 Schleuderumdrehungen (1 m)	- Gewicht: ab 520 g - Display: 3,5" - Betriebssystem: Microsoft® Windows Embedded Handheld 6.5 - Schutzart: IP67 - Sturzfestigkeit: Übersteht wiederholte Stürze aus 1,8 m Höhe auf Beton, in allen Aufschlagpositionen und im gesamten Betriebstemperaturbereich, Schleudertest: Übersteht mehr als 2.000 Umdrehungen (1 m) gemäß IEC 60068-2-32	- Gewicht: 584 g - Display: 3,5" - Betriebssystem: Microsoft® Windows Embedded Handheld 6.5 - Schutzart: IP65 – Stürze aus 1,5 m Höhe - Schutzart: IP67 - Sturzfestigkeit: Übersteht Stürze aus 1,8 m auf Beton im gesamten Betriebstemperaturbereich gemäß MIL-STD 810G sowie 2000 Schleuderumdrehungen (1 m)	- Gewicht: 520 g - Display: 3,5" - Betriebssystem: Windows® CE 6.0 Pro / Windows Mobile 6.5 - Schutzart: IP65 – Stürze aus 1,2 m Höhe - GPRS (WWAN)-Datenverbindung	- Betriebssystem: Windows 7 Pro / Windows Embedded Standard (WES) - Schnittstellen: UART zwischen SL62 und Apple® iOS-Geräten; USB/UART zwischen SL62 und PC - Schutzart: IP30 - Sturzfestigkeit: Übersteht mehrfache Stürze auf Beton aus 1,2 m Höhe in allen Aufschlagpositionen bei Raumtemperatur							
GPS GSM																

Industrietaugliche Einschubaufsätze	
Captuvo SL22/42	Captuvo SL62
- Macht den bekannten und weit verbreiteten Apple® iPod touch® (SL22) bzw. das iPhone (SL42) fit für den Unternehmens-einsatz - Erhöhter Durchsatz dank schnellem und reibungslosem Scannen von linearen und 2D-Barcodes	- Unternehmenstaugliches Gerät, das das vertraute, übersichtliche iOS bietet, jedoch über zusätzliche integrierte Funktionen zum Scannen und für die sichere Zahlungsverarbeitung verfügt - Ermöglicht die Verwaltung der bereitgestellten iPad mini und anderer iOS-Geräte per Fernzugriff und senkt damit die Gesamtbetriebskosten
- Gewicht: 125 g - Entwicklungsumgebung: Captuvo SDK für Apple® iOS 6 (SL42) bzw. Captuvo SDK für Apple® iOS X (SL22) - Schnittstellen: UART zwischen SL62 und Apple® iOS-Geräten; USB/UART zwischen SL62 und PC - Schutzart: IP30 - Sturzfestigkeit: Übersteht Stürze auf Beton aus 1,2 m Höhe in allen Aufschlagpositionen bei Raumtemperatur	- Gewicht: 415 g - Entwicklungsumgebung: Captuvo SDK für Apple® iOS 6 und iOS 7 - Schnittstellen: UART zwischen SL62 und Apple® iOS-Geräten; USB/UART zwischen SL62 und PC - Schutzart: IP30 - Sturzfestigkeit: Übersteht mehrfache Stürze auf Beton aus 1,2 m Höhe in allen Aufschlagpositionen bei Raumtemperatur
GSM	

SYMBOLS	
	Liest 1D-Barcodes
	Liest PDF-Barcodes
	Liest 2D-Barcodes
	Liest Post-Barcodes
	Liest Direct Part Mark-Codes
	Liest OCR-Schriften
	Erfasst Digitalbilder
	Integrierte EAS-Antenne
	Integrierte Waage
	Bluetooth-kompatibel
	Wi-Fi-kompatibel
	GSM/GPRS-kompatibel
	IntegrierteGPS-Technologie
	Windows Mobile
	Windows CE
	Schutzart
	Mit Adaptus-Technologie
	Remote Mastermind®
	Android
	NFC-kompatibel

SYMBOLS	
	Liest 1D-Barcodes
	Liest PDF-Barcodes
	Liest 2D-Barcodes
	Liest Post-Barcodes
	Liest Direct Part Mark-Codes
	Liest OCR-Schriften
	Erfasst Digitalbilder
	Integrierte EAS-Antenne
	Integrierte Waage
	Bluetooth-kompatibel
	Wi-Fi-kompatibel
	GSM/GPRS-kompatibel
	Integrierte GPS-Technologie
	Windows Mobile
	Windows CE
	Schutzart
	Mit Adaptus-Technologie
	Remote Mastermind®
	Android
	NFC-kompatibel