

Zebra 3600 Serie Barcodescanner

Auf den folgenden Seiten finden Sie detaillierte Herstellerinformationen zu diesem Produkt aus unserem TISWARE Hardware- und Software-Portfolio.

Bei Interesse sprechen Sie uns bitte an!

Falls Sie Fragen zu oder Interesse an diesem Artikel oder anderen Produkten aus unserem Portfolio haben, kontaktieren Sie unseren Vertrieb. Unsere Kollegen beraten Sie gern.

Telefon: **02871 2722-0**

E-Mail: **kontakt@tis-gmbh.de**

Weitere Produkte aus dem Portfolio der TIS GmbH



TISLOG TELEMATIK-SOFTWARE

TISLOG Logistik und Transport Software bietet Ihnen leistungsstarke, flexible Lösungen für mobiles Auftragsmanagement, die genau das können, was Sie für Ihre individuellen Arbeitsabläufe im Unternehmen benötigen.



www.tislog.de



TISPLUS HARDWARE-ZUBEHÖR

TISPLUS - Cleveres Hardware-Zubehör für mehr Bedienkomfort unterwegs und im Lager. Entwicklung, Konstruktion und Produktion unserer TISPLUS Produkte finden zu 100% in Deutschland statt.



www.tisplus.de

HINTERGRUND TIS GMBH

Die TIS GmbH mit Sitz in Bocholt ist einer der Marktführer für anspruchsvolle Telematik-Projekte. TIS steht für „Technische Informationssysteme“. Das Unternehmen entwickelt seit 1985 intelligente Telematik-Lösungen für Speditionen, Transport- und Logistik-Unternehmen sowie Handelsketten. Derzeit arbeiten mehr als 50 Mitarbeiter für das mittelständische Unternehmen. Die neueste Produktgeneration sind die plattformunabhängigen Softwarelösungen unter dem Markennamen TISLOG Logistics & Mobility. Mit der leistungsfähigen Hardware namhafter Partner und dem in-house entwickelten Hardware-Zubehör wird TISLOG zur optimalen Komplettlösung für Unternehmen, die professionelle Telematik-Lösungen suchen.



Mehr Informationen über die TIS GmbH und unser Portfolio aus Software, Hardware und Zubehör auf www.tis-gmbh.de

LI3608/LI3678 Extrem robuster Scanner

ÜBERRAGENDE PERFORMANCE FÜR 1D-BARCODE-ERFASSUNG

Tag für Tag scannen Mitarbeiter in Ihrem Lager und Ihrer Fertigungsanlage Tausende von Barcodes, um die Produktqualität zu gewährleisten und für eine rechtzeitige Lieferung zu sorgen. Ihre Produktivität hängt von der Qualität des Scanners ab, den Sie ihnen zur Verfügung stellen. Wenn Mitarbeiter 1D-Barcodes erfassen müssen, geben Sie ihnen mit den Scannern LI3608 (mit Kabel) und LI3678 (ohne Kabel) das Beste. Beide Modelle bieten unvergleichliche Strapazierfähigkeit, eine überragende Scan-Leistung und eine ausgezeichnete Handhabbarkeit. Zudem ermöglichen sie die blitzschnelle Erfassung von jedem 1D-Barcode auf einem Bildschirm oder Etikett in praktisch jeder Umgebung. Die extrem robuste Konstruktion ist nahezu unzerstörbar – ideal für extrem raue Bedingungen. Der LI3608/LI3678 ist äußerst einfach und zeitsparend zu implementieren und zu verwalten. Hinsichtlich Drahtlostechnologie ist der LI3678 eine Klasse für sich. Er bildet eine Komplettlösung mit einer versiegelten robusten Ladestation, einem intelligenten Akku und dem „Wi-Fi Friendly“-Modus von Zebra, der Störungen in Ihrem WLAN vermeidet. Holen Sie sich die unvergleichliche Leistung, die Sie für die Maximierung der Mitarbeiterproduktivität und des Durchsatzes benötigen – mit dem LI3608/LI3678 von Zebra.



Überragende Scan-Performance bei allen 1D-Barcodes in jeder Umgebung

Lesen Sie 1D-Barcodes auf einem Bildschirm oder Etikett schneller als mit jedem anderen 1D-Scanner auf dem Markt – selbst wenn sie eingeschweißt, verschmutzt oder in schlechter Qualität gedruckt sind. Der fortschrittliche lineare Imager bietet einen um 30 % größeren Arbeitsbereich als Konkurrenzgeräte. Dabei dauert der Scan-Vorgang bei Barcodes so lange, wie Ihre Mitarbeiter zum Drücken des Auslösers benötigen. Durch das Entfallen von Pausen zwischen Scans wird so eine außergewöhnliche Produktivität erreicht.

Extrem robust – das strapazierfähigste Design seiner Klasse

Der LI3608/LI3678 ist unser bisher robusterer Scanner. Er verfügt über die höchste Fall- und Sturzfestigkeit sowie über die beste Versiegelung seiner Klasse. Der LI3608/LI3678 übersteht einen Fall aus 2,4 m Höhe auf Beton – das ist eine um 23 % höhere Robustheit als jeder andere Scanner dieser

Klasse aufweisen kann. Der LI3608/LI3678 funktioniert auch nach 5.000 Überschlügen noch zuverlässig – bei Simulation von Überschlügen, die unter realen Bedingungen mit einem Sturz einhergehen. Beide Modelle sind staubdicht, sprühwasserfest und wasserdicht gemäß IP67 – sie können mit einem Wasserschlauch abgespritzt und bis zu 30 Minuten lang in Wasser eingetaucht werden.

Einfache Handhabung mit unseren kostenlosen branchenführenden Tools

Sie können mit 123Scan² und dem Scanner Management Service (SMS) per Fernzugriff Scanner konfigurieren, Firmware-Upgrades durchführen, Daten passend für Ihre Backend-Systeme formatieren, die PowerPrecision+-Akkustatistik kontrollieren und mehr.

Das klarste Zielmuster seiner Klasse

Sie erhalten das schärfste, hellste Zielmuster der Branche. Das ist ideal für die präzise Erfassung von Barcodes in Entnahmelisten gleich beim ersten Versuch.

Drei flexible Rückmeldungsmodi

Mischen Sie verschiedene Rückmeldungsmodi passend zu Ihrer Umgebung: Vibration, rote und grüne LEDs in einem Bereich, der immer leicht sichtbar ist, sowie der traditionelle laute Signalton.

Auch für extreme Temperaturen geeignet

Der LI3608/LI3678 hält extremer Kälte, Hitze und Feuchtigkeit stand und kann somit überall genutzt werden – sogar in Tiefkühlräumen*.

Ein Bluetooth-Modell in einer eigenen Klasse für eine überragende kabellose Freiheit

Bluetooth 4.0 (Low Energy) sorgt für eine blitzschnelle Verbindung und maximale Energieeffizienz.

Unser Zebra Wi-Fi-Friendly-Modus macht Schluss mit den Interferenzen, die Bluetooth-Geräte häufig in WLAN-Umgebungen verursachen.

Die kompakte, robuste Ladestation bietet überragende Flexibilität und Langlebigkeit. Die Ladestation des LI3678 ist die einzige dieser Klasse, die die Schutzart IP65 aufweist. Ihre Ladekontakte halten 250.000 Einsteckvorgängen stand.

Die erste „Akku-Ladestandsanzeige“ dieser Klasse und die Bluetooth-Status-LED machen die Kontrolle des Akkuladestands sowie die Verbindungsherstellung per Bluetooth extrem einfach.

Der PowerPrecision+-Akku stellt das Nonplusultra bezüglich Leistungsfähigkeit und Management von Akkus dar. Sie erreichen 56 % mehr Scans pro Akkuladung im Vergleich zu ähnlichen Modellen dieser Klasse und erhalten eine Vielfalt von Daten zum Akkuzustand, wie z. B. vergangene Ladezyklen, aktueller Akkustatus und eine Funktionszustandsanzeige, die angibt, ob Akkus funktionstüchtig und voll aufgeladen sind oder ob sie aus dem Betrieb genommen werden müssen.

DER LI3608/LI3678 – FORTSCHRITTLICHE 1D-BARCODE-ERFASSUNG IN EINEM EXTREM ROBUSTEN SCANNER. WEITERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE AUF WWW.ZEBRA.COM/LI36X8 ODER IN UNSEREM WELTWEITEN KONTAKTVERZEICHNIS AUF WWW.ZEBRA.COM/CONTACT.

TECHNISCHES DATENBLATT

EXTREM ROBUSTE ZEBRA 3600-SERIE:

LI3608/LI3678 LINEARER 1D-IMAGER MIT UND OHNE KABEL

LI3608/LI3678 – Technisches Datenblatt

PHYSISCHE MERKMALE	
Abmessungen	Mit Kabel: 18,5 cm (H) x 7,6 cm (B) x 13,2 cm (T) Ohne Kabel: 18,5 cm (H) x 7,6 cm (B) x 14,2 cm (T)
Gewicht	Mit Kabel: 287 g; ohne Kabel: 385 g
Eingangsspannung	Stromversorgung über Host: 4,5 VDC min., 5,5 VDC max. Externe Stromversorgung: 11,4 VDC min., 12,6 VDC max.
Betriebsstrom	LI3608 (mit Kabel): 170 mA (typisch)
Ruhestrom	LI3608 (mit Kabel): 40 mA (typisch)
Farbe	Industriegrün
Unterstützte Schnittstellen	USB, RS-232, Tastaturweiche
Akku	 PowerPrecision+ Li-Ion-Akku mit 3100 mAh
Benutzeranzeigen	Direkte Decodierungsanzeige; LEDs; Signalton; Vibration
LEISTUNGSMERKMALE	
Scans pro Vollladung	70.000+
Beleuchtung	Zwei (2) gelbe 617nm-LEDs
Imager-Sichtfeld	35°
Bildsensor	1.500 Pixel
Min. Druckkontrast	Min. 15 % Reflexionsabweichung
Schwenken/Neigen/Rollen	Schwenken: ± 65°; Neigen: ± 65°; Rollen: ± 45°
DECODIERMÖGLICHKEITEN**	
1D	Code 39, Code 128, Code 93, Codabar/NW7, Code 11, MSI Plessey, UPC/EAN, I 2 of 5, Korean 3 of 5, GS1 DataBar, Base 32 (Italian Pharma)
BENUTZERUMGEBUNG	
Betriebstemperatur	Mit Kabel: -30 °C bis 50 °C Ohne Kabel: -20 °C bis 50 °C
Lagertemperatur	-40 °C bis 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	5 % bis 95 %, kondensierend
Fallhöhe	Übersteht mehrfache Stürze aus 2,4 m Höhe auf Beton
Sturzfestigkeit	5.000 Überschläge aus 1 m Höhe
Abdichtung	Scanner: IP65 und IP67; FLB-Ladestation: IP65
Elektrostatische Entladung	EN61000-4-2; ±25 KV Entladung über Luft, ±10 KV direkte Entladung, ±10 KV indirekte Entladung
Unempfindlichkeit gegenüber Umgebungslicht	0 bis 108.000 Lux (direkte Sonneneinstrahlung)
DIENSTPROGRAMME UND WARTUNG	
123Scan ²	Programmierung von Scannerparametern, Firmware-Upgrades, Bereitstellung von gescannten Barcode-Daten und Drucken von Berichten. Nähere Informationen finden Sie auf www.zebra.com/123Scan .
Scanner SDK	Generiert eine vollausgestattete Scanner-Anwendung einschließlich Dokumentation, Treibern, Test-Dienstprogrammen und Beispiel-Quellcode. Nähere Informationen finden Sie auf www.zebra.com/windowsSDK .

DIENSTPROGRAMME UND WARTUNG (FORTSETZUNG)	
Scanner Management Service (SMS)	Führt Remote-Verwaltung Ihres Zebra-Scanners durch und fragt seine Bestandsdaten ab. Nähere Informationen finden Sie auf www.zebra.com/sms .
KABELLOSE ANBINDUNG	
Bluetooth	Bluetooth Klasse 1, Version 4.0 (LE), serielle Schnittstelle und HID-Profilie
Datenrate	3 Mbit/s (2,1 Mbit/s) für klassisches Bluetooth 1 Mbit/s (0,27 Mbit/s) für Low Energy
Funkreichweite	Direkte Sichtverbindung im Freien: Klasse 1: bis zu 100,0 m Klasse 2: bis zu 10,0 m
RICHTLINIENKONFORMITÄT	
Umwelt	RoHS EN 50581: 2012
Elektrische Sicherheit	Sicherheit EU: EN 60950-1: 2006 + A1: 2009 + A1: 2010 + A2: 2011 + AC 2011 + A2: 2013 Sicherheit international: IEC 60950-1: 2005 + A1: 2009 + A2: 2013 Sicherheit USA/Kanada: UL 60950-1, zweite Ausgabe, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07
LED-Sicherheit	LED-Sicherheit international: IEC 62471: 2006 (Ed.1.0); EN 62471: 2008 (LED)
EMI/RFI	IT-Störaussendung: EN 55022: 2010/AC: 2011 (Class B) IT-Immunität: EN 55024: 2010 Schwerindustrie: EN 61000-6-2: 2005/AC: 2005 Oberschwingungsströme: EN 61000-3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009 (Class B) Spannungsschwankungen und Flackern: EN 61000-3-3: 2013 Medizinische Elektrogeräte: EN 60601-1-2: 2007/AC: 2010, IEC 60601-1-2: 2007 (modifiziert) Funkelemente: 47 CFR Part 15, Subpart B, Class B Digitales Gerät: ICES-003 Issue 5, Class B

GARANTIE
Vorbehaltlich der Bestimmungen der Hardware-Garantieerklärung von Zebra gilt für den LI3608 eine Garantie von drei (3) Jahren ab Versanddatum auf Verarbeitungs- und Materialfehler. Die vollständige Garantie finden Sie auf: <http://www.zebra.com/warranty>

EMPFOHLENE SERVICES
Zebra OneCare Select; Zebra OneCare Essential

DECODIER-REICHWEITEN	
Symbologie/Auflösung	Nah/Fern
Code 39: 0,1016 mm	10,2-25,4 cm
Code 39: 0,1905 mm	3,8-48,3 cm
UPC: 0,3302 mm (100 %)	2,5-78,7 cm
Code 39: 0,508 mm	0-106,7 cm

* Beheizter Scannerhalter für die Nutzung in Tiefkühlräumen erforderlich.

** Eine komplette Liste der Symbologien finden Sie in der Produktreferenz.

Die extrem robuste Zebra 3600-Scanner-Serie

Diese Scanner-Familie verfügt über ein Modell, mit dem praktisch jede Anforderung im Lager und in der Fertigung erfüllt werden kann:

- **LI3608/LI3678:** 1D-Barcode-Erfassung
- **DS3608-SR/DS3678-SR:** Scans von 1D- und 2D-Barcodes in Standardreichweite
- **DS3608-HP/DS3678-HP:** Hochleistungsscanner erfasst 1D/2D-Barcodes über längere Entfernungen plus OCR, Fotos, Dokumente
- **DS3608-HD/DS3678-HD:** Erfassung von 1D/2D-Barcodes mit hoher Dichte
- **DS3608-DP/DS3678-DP:** Lesen von direkten Teilmarkierungen (DPM)
- **DS3608-ER/DS3678-ER:** 1D/2D-Barcode-Erfassung aus jeder Entfernung



Zentrale Nordamerika und Unternehmenszentrale
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Zentrale Asien-Pazifik
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

Zentrale EMEA
zebra.com/locations
mseurope@zebra.com

Zentrale Lateinamerika
+1 847 955 2283
la.contactme@zebra.com

Zebra 3600 Serie Barcodescanner

Artikelnummer	Beschreibung
DS3608-HD3U-4602VZW	Ds3608-Hd Rugged Green Vibration Motor Usb Kit: Ds3608-Hd20003Vzww Scanner, Cba-U46-S07Zar High Current Shielded Usb Cable
DS3608-HP3U-4602VZW	Ds3608-Hp Rugged Green Vibration Motor Usb Kit: Ds3608-Hp20003Vzww Scanner, Cba-U46-S07Zar High Current Shielded Usb Cable
DS3608-SR3U-4600VZW	Ds3608-Sr Rugged Green Vibration Motor Usb Kit: Ds3608-Sr00003Vzww Scanner, Cba-U46-S07Zar High Current Shielded Usb Cable
DS3678-HD3U4210S-FW	DS3678-HD Rugged Green Standard Cradle USB Kit: DS3678-HD2F003VZWW Scanner, CBA-U42-S07PAR Shielded USB Cable (Supports 12V P/S), STB3678-C100F3WW Cradle, Pwrs-14000-148R Power Supply, 23844-00-00R Line Cord
DS3678-HD3U42A0S-FW	DS3678-HD Rugged Green Standard Cradle USB (No Line Cord) Kit: DS3678-HD2F003VZWW Scanner, CBA-U42-S07PAR Shielded USB Cable (Supports 12V P/S), STB3678-C100F3WW Cradle, PWRS-14000-148R Power Supply
DS3678-HP3U4210S-FW	DS3678-HP Rugged Green Standard Cradle USB Kit: DS3678-HP2F003VZWW Scanner, CBA-U42-S07PAR Shielded USB Cable (Supports 12V P/S), STB3678-C100F3WW Cradle, Pwrs-14000-148R Power Supply, 23844-00-00R Line Cord
DS3678-HP3U42A0S-FW	DS3678-HP Rugged Green Standard Cradle USB (No Line Cord) Kit: Ds3678-HP2F003VZWW Scanner, CBS-U42-S07PAR Shielded USB Cable (Supports 12V P/S), Stb3678-C100F3Ww Cradle, Pwrs-14000-148R Power Supply
DS3678-SR3U4210S-FW	DS3678-SR Rugged Green Standard Cradle Usb Kit: DS3678-SR0F003VZWW Scanner, CBA-U42-S07Par Shielded Usb Cable (Supports 12V P/S), STB3678-C100F3WW Cradle, Pwrs-14000-148R Power Supply, 23844-00-00R Line Cord
DS3678-SR3U42A0S-FW	DS3678-SR Rugged Green Standard Cradle USB (No Line Cord) Kit: DS3678-SR0F003VZWW Scanner, CBA-U42-S07PAR Shielded USB Cable (Supports 12V P/S), STB3678-C100F3WW Cradle, PWRS-14000-148R Power Supply
LI3608-SR3U4600VZW	LI3608-Sr Rugged Green Vibration Motor Usb Kit: Li3608-Sr00003Vzww Scanner, Cba-U46-S07Zar High Current Shielded Usb Cable
LI3678-SR3U4210S1W	LI3678-SR Rugged Green Vibration Motor Standard Cradle USB KIT: LI3678-SR0F003VZWW Scanner, CBA-U42-S07PAR Shielded USB Cable (supports 12V p/s), STB3678-C100F3WW Cradle, PWRS-14000-148R Power Supply, 23844-00-00R Line Cord
LI3678-SR3U42A0S1W	LI3678-SR Rugged Green Vibration Motor Standard Cradle USB (No Line Cord) KIT: LI3678-SR0F003VZWW Scanner, CBA-U42-S07PAR Shielded USB Cable (supports 12V p/s), STB3678-C100F3WW Cradle, PWRS-14000-148R Power Supply
DS3608-HD-20003VZWW	Rugged, Area Imager, High Density, Corded, Industrial Green, Vibration Motor
DS3608-HP20003VZWW	Rugged, Area Imager, High Performance, Corded, Industrial Green, Vibration Motor
DS3608-SR00003VZWW	Rugged, Area Imager, Standard Range, Corded, Industrial Green, Vibration Motor
DS3678-HD-2F003VZWW	DS3678: Rugged, Area Imager, High Density, Cordless, Fips, Industrial Green, Vibration Motor
DS3678-HP-2F003VZWW	DS3678: Rugged, Area Imager, High Performance, Cordless, Fips, Industrial Green, Vibration Motor
DS3678-SR0F003VZWW	DS3678: Rugged, Area Imager, Standard Range, Cordless, Fips, Industrial Green, Vibration Motor
LI3608-SR00003VZWW	LI3608: RUGGED, LINEAR IMAGER, STANDARD RANGE, CORDED, INDUSTRIAL GREEN

Zebra 3600 Serie Barcodescanner

Artikelnummer	Beschreibung
LI3678-SR0F003VZWW	LI3678: Rugged, Linear Imager, Standard Range, Cordless, Fips, Industrial Green, Vibration Motor
DS3608-ER-20003VZWW	DS3608: Rugged, Area Imager, Extended Range, Corded, Industrial Green, Vibration Motor
DS3678-ER-2F003VZWW	DS3678: Rugged, Area Imager, Extended Range, Cordless, Fips, Industrial Green, Vibration Motor

Zubehör

Artikelnummer	Beschreibung
CBA-R07-S07PAR	CABLE - RS232: DB9 FEMALE CONNECTOR, 7 FT. (2M) STRAIGHT, TXD ON 2 (REQUIRES 12V POWER SUPPLY)
CBA-R21-S15PAR	CABLE - RS232: DB9 FEMALE CONNECTOR, 15FT. (4.6M) STRAIGHT, TXD ON 2 (REQUIRES 12V POWER SUPPLY)
CBA-R71-C09ZAR	CABLE - RS232: DB9 FEMALE CONNECTOR, 9FT
CBA-RF0-S07PAR	Cable - Rs232: Db9 Female Connector, 7 Ft. (2M) Straight, Txd On 2, 12V (Requires 12V Power Supply), -30C
CBA-RF1-C09PAR	Cable - Rs232: Db9 Female Connector, 9Ft. (2.8M) Coiled, Txd On 2, 12V (Requires 12V Power Supply), Low Temp -30C
CBA-RF2-C09ZAR	Cable - Rs232: Db9 Female Connector, 9Ft (2.8M) Coiled, Power Pin 9, -30C
CBA-RF3-C09ZAR	Cable - Rs232: Db9 Female Connector, 9Ft. (2.8M) Coiled, Power Pin 9, Txd On 2, True Converter, -30C
CBA-K63-S07PAR	Cable, Auto-Host Detect - Keyboard Wedge: 7ft. (2m) Straight, PS/2 Power Port (Supports 12V Power Supply)
CBA-K65-S15PAR	Cable, Auto-Host Detect - Keyboard Wedge: 15ft. (4.6m) Straight, PS/2 Power Port (Supports 12V Power Supply)
CBA-M65-S07ZAR	CABLE, AUTO-HOST DETECT - IBM: 468X/9X, 7FT. (2M) STRAIGHT, PORT 9B, 12V
CBA-M66-S15ZAR	CABLE, AUTO-HOST DETECT - IBM: 468X/9X, 15FT. (4.6M) STRAIGHT, PORT 9B, 12V
CBA-U42-S07PAR	CABLE - SHIELDED USB: SERIES A CONNECTOR, 7FT. (2.8M), STRAIGHT (SUPPORTS 12V POWER SUPPLY)
CBA-U43-S07ZAR	CABLE - SHIELDED USB: POWER PLUS CONNECTOR, 7FT. (2.8M), STRAIGHT, 12V
CBA-U46-S07ZAR	CABLE - SHIELDED USB: SERIES A CONNECTOR, 7FT. (2M), STRAIGHT, BC 1.2
CBA-U44-S15PAR	CABLE - SHIELDED USB: SERIES A CONNECTOR, 15FT. (4.6M), STRAIGHT (SUPPORTS 12V POWER SUPPLY)
CBA-U45-S15ZAR	CABLE - SHIELDED USB: POWER PLUS CONNECTOR, 15FT. (4.6M), STRAIGHT, 12V
CBA-U47-S15ZAR	CABLE - SHIELDED USB: SERIES A CONNECTOR
CBA-UF1-S07ZAR	Cable - Shielded USB: Series A Connector, 7ft. (2m), Straight, BC 1.2 (High Current), -30C
CBA-UF2-C12ZAR	Cable - Shielded USB: Series A Locking Connector for VC70, 12', Coiled, -30C
CBL-36-453A-01	Filter Adapter Cable For Use With 3600 Series U42 / Uf0 Cable Assy, Dc Power Cord, 12Vdc, 1.5A, Use W/Stb & F1b3600

Zubehör

Artikelnummer	Beschreibung
FLB3678-C100F3WW	Sealed Cradle For 3678 Family, Charger, Bluetooth And Multi Interface, Ip65 Sealed
STB3678-C100F3WW	Standard Cradle For 3678 Family, Charger, Bluetooth And Multi Interface
BRKT-MM0036W-00	Cradle Mounting Bracket, Use With Stb36 & Flb36 , Vibration Dampening
50-15400-031	Tool Balancer Pulley
23844-00-00R	US AC line cord, 7.5 feet long, grounded, three wire for power supplies. Associated Countries: United States.
BTRY-36IAB0E-00	DS3600 Series, LS3600 Series, LI3600 Series
PWRS-14000-148R	Power Supply:100-240 VAC,12VDC,4.16A. Order country specific three wire grounded AC Line Cord separately.
CBL-36-452A-01	Forklift Dc Power Supply Adapter Cable (For Use With -251 & -252 Dc To Dc Power Supplies)
PWRS-14000-251R	DC/DC High Voltage Power Converter, 18-75VDC to 12VDC for use on electric forklifts with 24V, 36V and 48V batteries. It cannot be used with the VC6096.
PWRS-14000-252R	DC/DC Low Voltage Power Converter, 9-30VDC to 12VDC for use on electric forklifts with 12V batteries.
SAC3600-4001CR	4 Slot Battery Charger For 3600 Series Battery, (Power Supply and AC Line Cord Ordered Separately)
21-52612-01R	Forklift Holder - Rugged Scanners
STND-AS0036-07	Adjustable Intellistand – 3608 (Twilight Black)

Serviceverträge

Artikelnummer	Beschreibung
SCE-DS3608-10	1 Year Zebra Onecare Service Center Essential. Does Not Include Comprehensive Coverage. Includes Coverage For Cradle.
SCE-DS3678-10	1 Year Zebra Onecare Service Center Essential. Does Not Include Comprehensive Coverage. Includes Coverage For Cradle.
SCE-LI3608-10	1 YEAR ZEBRA ONECARE SERVICE CENTER ESSENTIAL. DOES NOT INCLUDE COMPREHENSIVE COVERAGE. INCLUDES COVERAGE FOR CRADLE.
SCE-LI3678-10	1 Year Zebra Onecare Service Center Essential. Does Not Include Comprehensive Coverage. Includes Coverage For Cradle.
SCS-DS3608-10	1 Year Zebra Onecare Service Center Select. Does Not Include Comprehensive Coverage. Includes Coverage For Cradle.
SCS-DS3678-10	1 Year Zebra Onecare Service Center Select. Does Not Include Comprehensive Coverage. Includes Coverage For Cradle.
SCS-LI3608-10	1 YEAR ZEBRA ONECARE SERVICE CENTER SELE
SCS-LI3678-10	1 Year Zebra Onecare Service Center Select. Does Not Include Comprehensive Coverage. Includes Coverage For Cradle.
SSE-DS3608-20-R	2 Year Zebra Onecare Essential Renewal. Includes Comprehensive Coverage. Includes Coverage For Cradles. Can Only Be Ordered Once After Initial Zebra Onecare Contract Expires
SSE-DS3608-30	3 Year Zebra Onecare Essential. Includes Comprehensive Coverage. Includes Coverage For Cradles.

Serviceverträge

Artikelnummer	Beschreibung
SSE-DS3678-20-R	2 Year Zebra Onecare Essential Renewal. Includes Comprehensive Coverage. Includes Coverage For Cradles. Can Only Be Ordered Once After Initial Zebra Onecare Contract Expires
SSE-DS3678-30	3 Year Zebra Onecare Essential. Includes Comprehensive Coverage. Includes Coverage For Cradles.
SSE-LI3608-20-R	2 YEAR ZEBRA ONECARE ESSENTIAL RENEWAL. INCLUDES COMPREHENSIVE COVERAGE. INCLUDES COVERAGE FOR CRADLES. CAN ONLY BE ORDERED ONCE AFTER INITIAL ZEBRA ONECARE CONTRACT EXPIRES
SSE-LI3608-30	3 YEAR ZEBRA ONECARE ESSENTIAL. INCLUDES COMPREHENSIVE COVERAGE. INCLUDES COVERAGE FOR CRADLES.
SSE-LI3678-20-R	2 Year Zebra Onecare Essential Renewal. Includes Comprehensive Coverage. Includes Coverage For Cradles. Can Only Be Ordered Once After Initial Zebra Onecare Contract Expires
SSE-LI3678-30	3 Year Zebra Onecare Essential. Includes Comprehensive Coverage. Includes Coverage For Cradles.
SSS-DS3608-20-R	2 Year Zebra Onecare Select Renewal. Includes Comprehensive Coverage. Includes Coverage For Cradles. Can Only Be Ordered Once After Initial Zebra Onecare Contract Expires
SSS-DS3608-30	3 Year Zebra Onecare Select. Includes Comprehensive Coverage. Includes Coverage For Cradles.
SSS-DS3678-20-R	2 Year Zebra Onecare Select Renewal. Includes Comprehensive Coverage. Includes Coverage For Cradles. Can Only Be Ordered Once After Initial Zebra Onecare Contract Expires
SSS-DS3678-30	3 Year Zebra Onecare Select. Includes Comprehensive Coverage. Includes Coverage For Cradles.
SSS-LI3608-20-R	2 YEAR ZEBRA ONECARE ESSENTIAL SELECT. INCLUDES COMPREHENSIVE COVERAGE. INCLUDES COVERAGE FOR CRADLES. CAN ONLY BE ORDERED ONCE AFTER INITIAL ZEBRA ONECARE CONTRACT EXPIRES
SSS-LI3608-30	3 YEAR ZEBRA ONECARE SELECT. INCLUDES COMPREHENSIVE COVERAGE. INCLUDES COVERAGE FOR CRADLES.
SSS-LI3678-20-R	2 Year Zebra Onecare Select Renewal. Includes Comprehensive Coverage. Includes Coverage For Cradles. Can Only Be Ordered Once After Initial Zebra Onecare Contract Expires
SSS-LI3678-30	3 Year Zebra Onecare Select. Includes Comprehensive Coverage. Includes Coverage For Cradles.

WEITERE ZEBRA BARCODESCANNER

Zebra bietet eine breite Palette an Barcode-scannern an.
Weitere Modelle finden Sie hier:

<https://www.zebra.com/de/de/products/scanners.html>

